



SICHERHEITSSCHRANK MIT FILTER- UND ABSAUGANLAGE FÜR DIE LAGERUNG VON 90 LITERN CHEMISCHER PRODUKTE, SÄUREN UND LAUGEN NACH EN 61010-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A NORMEN ZERTIFIZIERT



- Außenabmessungen: 600 x 500 x H 1998 mm
- Innenabmessungen: 520 x 440 x H 765+726 mm
- Gewicht: 100 kg
- Innenvolumen: 341 Liter

- Vollständig aus gebeiztem Stahl, galvanisch verzinkt, Dicke 10/10, mit säurefester Epoxy-Pulverbeschichtung und Behandlung im Tunnelofen bei 200°C. Beschichtungsdicke mindestens 60µm (Mikron) bis höchstens 250µm (Mikron) gemäß Verfahren DIN EN ISO 9001.
- **Zertifizierter palettierter Sockel:** Neu entwickelter Sockel für eine leichtere Verschiebung des Schrankes. **Mit Abdeckblende.**
- **Monolithischer Außenrahmen,** komplett geschweißt.
- **2 getrennte Abteile, ein Abteil für Säuren und ein Abteil für Laugen.**
Abteil für SÄUREN: mit 2 Einlegeböden aus Stahl mit säurefester Lackierung, wannenförmiger Einlegeboden mit Fassungsvermögen ca. 8 Liter zum Auffangen eventuell infolge Behälterbruchs auslaufender Flüssigkeiten. Tragfähigkeit des Einlegebretts 40/100 kg.
Abteil für LAUGEN: mit 2 Einlegeböden aus Edelstahl, wannenförmiger Einlegeboden mit Fassungsvermögen ca. 8 Liter zum Auffangen eventuell infolge Behälterbruchs auslaufender Flüssigkeiten. Tragfähigkeit des Einlegebodens 40/100 kg.
- Türöffnungswinkel 180°, damit die Einlegeböden herausgenommen werden können, ohne sie neigen zu müssen.
- Sicherheitsschloss mit Schlüssel und herausziehbarem Zylinder.
- Korrosionsfeste, versenkte Scharniere.
- **Aktivkohlegranulatfilter Carbox®** im Schrankinnenraum, leicht auswechselbar.
- **Neue elektronische Vorrichtung Cunctator®** zum Wechseln der Filterzelle.
- **Elektroabsauger IMQ IPX4** in Konformität mit den Normen EN 60335-1, EN 60335-2-80 und EN 50366, gefertigt aus Polymer der Klasse V0, gewährleistet den höchsten Selbstlöschungsgrad.
- Stromversorgung: 220/230 Volt
- Stromaufnahme: 65W
- Sicherungen 5x20 F zu 500 µA.
- Anzeigelampe Einschaltung Absauganlage.
- Warnschilder für Ätzende, schädliche und giftige Produkte gemäß den italienischen und europäischen Sicherheitsnormen.
- Erdungsklemme für eventuelle elektrostatische Ladungen.
- Verstellbare Stützfüße zum Nivellieren des Schrankes.
- **Produkt-Haftpflichtversicherung für die gesamte Lebensdauer des Schrankes.**
- Gebrauchs- und Wartungshandbuch.
- **Verpackung mit Vorrichtung "Tipping over system®".**