

SAFETYBOX® AC 600/50 CM D cod.FL006/5CMD

SICHERHEITSSCHRANK FÜR DIE LAGERUNG VON 15 LITERN ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER PRODUKTE UND FESTER STOFFE NACH EN 14470-1, EN 16121, EN 16122 NORMEN ZERTIFIZIERT



- Außenabmessungen: 595 x 510x H 600/620 mm
- Max. Raumbedarf Tiefe: 600 mm
- Innenabmessungen: 430 x 355 x H 440 mm
- Gewicht: 110 kg
- Innenvolumen: zirka 67 Liter

- In zugelassenen Labors gemäß den Vorschriften der Normen EN 1363-1 und DIN EN 1363-1 ausgeführte Feuerwiderstandsprüfungen.
- Vollständig aus gebeiztem Stahl, Stärke 10/10. mit säurefester säurefester Epoxy-Pulverbeschichtung und Behandlung im Tunnelofen bei 200°C. Beschichtungsdicke mindestens 60µm (Micron) bis höchstens 250µm (Micron) gemäß Verfahren DIN EN ISO 9001.
- **Monolithischer Außenrahmen**, komplett geschweißt. Neues Fertigungsverfahren mit doppeltem Mantel aus zwei Rahmen, innen und außen.
- Neue Flammschutzisolierung aus ökologischem Material mit hoher Feuerfestigkeit.
- **Innenrahmen mit Verkleidung aus kratzfestem, korrosionsbeständigem Material.**
- **Thermoexpandierende Dichtung 8 + 6 cm (DIN 4102)**, die bei Feuer aufquillt und den Schrankinneraum vollständig von der Außenumgebung isoliert.
- **Zusätzliche thermoexpandierende Staubschutzdichtung** mit Schutz gegen "kalten und heißen Rauch".
- Ausziehbare Schubladentür aus elektroverzinktem Stahl mit säurefester Epoxy-Pulverbeschichtung, Tragfähigkeit der Schublade 80 kg.
- **Sicherheitsvorrichtung zum automatischen Schließen der Tür bei einer Umgebungstemperatur von 50° C. Nicht elektrisch.**
- Innenbelüftungssystem ohne Zwangslüftung für die Dämpfe, komplett mit zwei zertifizierten selbstschließenden Sicherheitsventilen bei einer Umgebungstemperatur von 70 + 10°C, von denen eines oben und das andere unten installiert ist, um das automatische Austreten der Stoffe wie von den Normen vorgeschrieben zu gewährleisten. Externer Anschlussbund Ø 100 mm.
- Sicherheitsverriegelung mit Schlüssel und Zylinderschloss.
- Warnschilder "Entzündbare Produkte", "Rauchen verboten" gemäß italienischen und europäischen Sicherheitsnormen (DIN 4844 und ISO 3864).
- Erdungsklemme für eventuelle elektrostatische Ladungen.
- Verstellbare Stützfüße zum Nivellieren des Schranks.
- **Produkt-Haftpflichtversicherung für die gesamte Lebensdauer des Schranks.**
- Gebrauchs- und Wartungshandbuch.