



**SICHERHEITSSCHRANK FÜR INNENBEREICHE FÜR DIE LAGERUNG VON 2 GASFLASCHEN ZU 50 LITER NACH EN 14470-2, EN 16121, EN 16122 NORMEN ZERTIFIZIERT**



- Außenabmessungen: 700 x 600 x H 2015 mm
- Innenabmessungen: 445/403 x 548 x H 1787 mm
- kg 215
- Innenvolumen 435 Liter

- In zugelassenen Labors gemäß den Vorschriften der Normen EN 1363-1:1999 ausgeführte Feuerwiderstandsprüfungen.
- Vollständig aus gebeiztem Stahl, Stärke 10/10. mit säurefester Epoxy-Pulverbeschichtung und Behandlung im Tunnelofen bei 200°C. Beschichtungsdicke mindestens 60µm (Micron) bis höchstens 250µm (Micron) gemäß Verfahren UNI EN ISO 9001.
- **Monolithischer Außenrahmen**, komplett geschweißt. Neues Fertigungsverfahren mit doppeltem Mantel aus zwei Rahmen, innen und außen.
- Neue Flammschutzisolierung aus ökologischem Material mit hoher Feuerfestigkeit.
- **Innenrahmen mit Verkleidung aus kratzfestem, korrosionsbeständigem Material.**
- **Thermoexpandierende Dichtung 8 + 6 cm (DIN 4102)**, die bei Feuer aufquillt und den Schrankinneraum vollständig von der Außenumgebung isoliert.
- **Zusätzliche thermoexpandierende Staubschutzdichtung** mit Schutz gegen "kalten und heißen Rauch".
- Mit Anschlagtür.
- Innenbelüftungssystem ohne Zwangslüftung für die Dämpfe, komplett mit zwei zertifizierten selbstschließenden Sicherheitsventilen bei einer Umgebungstemperatur von 70 + 10°C, von denen eines oben und das andere unten installiert ist, um das automatische Austreten der Stoffe wie von den Normen vorgeschrieben zu gewährleisten. Externer Anschlussbund Ø 100 mm.
- **Vorgerüstet für die Durchführung von Gasleitungen.**
- **Raum für Reduzierer und Verteilungszentralen**
- 2 Halterungen zum Befestigen des Gasflaschen.
- Metallrampe für die bequeme Beschickung des Schrankes mit Gasflaschen.
- Der Schrank kann mit Gasleckagen-Überwachungssystemen ausgestattet werden.
- Funkenschutzscharniere, weiter Öffnungswinkel.
- Sicherheitsverriegelung mit Schlüssel und Zylinderschloss.
- Warnschilder "Entzündbare Produkte", "Rauchen verboten" gemäß italienischen und europäischen Sicherheitsnormen (DIN 4844 und ISO 3864).
- Erdungsklemme für eventuelle elektrostatische Ladungen.
- 4 verstellbare Stützfüße zum Nivellieren des Schrankes.
- **Produkt-Haftpflichtversicherung für die gesamte Lebensdauer des Schrankes.**
- Gebrauchs- und Wartungshandbuch.
- **Verpackung mit Vorrichtung "Tipping over system®".**