



SAFETYFIRST



SICUR® 100

Ficha Técnica

ARMARIO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES CON RECOGIDA DIFERENCIADA

- Construido completamente en acero decapado, espesor 10/10 con pintura a polvos color RAL 1021
- Bordes redondeados y tornillos por montaje a retráctiles
- Rejillas de ventilación natural, no forzada
- Cierre de seguridad con barra construido en plástico y aluminio equipado con tirador ergonómico, completo de doble llave.
- 2 puertas ciegas
- Bisagras reforzadas en acero 15/10
- Completo de 3 estantes a bandeja regulables en altura
- 1 bandeja inferior para la recogida de los eventuales derramientos.
- Toma de tierra para evitar descargas electrostáticas.
-
- Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
-
- El armario se suministra desmontado y está dotado de un kit de fácil montaje.
- Señales de “Peligro” por presencia de productos inflamables y prohibición de fumar.
- Seguro “RC” de los productos por toda la vida del armario.

- Dimensiones externas (LxPxH): mm 1075 x 500 x 1850 h
- Embalaje de cada uno (pallet): mm 420 x 1860 x 600 h
- Peso: kg 88 (kg 100 con embalaje)