



SAFETYFIRST



SICUR® KEM 100
Ficha técnica

ARMARIO DE SEGURIDAD DE METAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y TÓXICAS POCO AGRESIVAS

- Construido completamente en chapa metálica doblada a presión de espesor 0.8 mm, dotado de refuerzo superior con espesor de 1.5 mm y de refuerzo inferior con espesor de 1.2 mm.
- Pintura al horno a los a 190°C con polvos sin metales pesados, termoendurecibles.
- Dotado de 2 estantes internos construidos en chapa con ajuste de altura, bandeja inferior con triple pliegue en ambos lados. Capacidad de carga del estante 90kg.
- Dotado de dos puertas batientes metálicas completas de cerradura.
- Completo de rejillas frontales para la ventilación natural y orificio superior (Ø 125mm) para la eventual conexión a un sistema de filtración-aspiración.
- Color RAL 7035 o similar.

- El armario se suministra desmontado y está dotado de un kit de fácil montaje.
- Seguro "RC" de los productos por toda la vida del armario.

Dimensiones externas (L x P x H): mm 1000 x 470 x 2000

Dimensiones internas (L x P x H): mm 935 x 385 x 1880

Peso: Kg 80