



SAFETYFIRST

SICUR® KEM 50

Ficha Técnica



ARMARIO DE SEGURIDAD DE METAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y TÓXICAS POCO AGRESIVAS

- Construido completamente en chapa metálica doblada a presión de espesor 0.8 mm, dotado de refuerzo superior con espesor de 1.5 mm y de refuerzo inferior con espesor de 1.2 mm.
- Pintura al horno a los a 190°C con polvos sin metales pesados, termoendurecibles
- Dotado de 4 estantes internos contruidos en chapa con ajuste de altura, bandeja inferior con triple pliegue en ambos lados. Capacidad de carga del estante 90kg.
- Dotado de una puerta metálica completa de cerradura
- Completo de rejillas frontales para la ventilación natural y orificio superior (Ø 125mm) para la eventual conexión a un sistema de filtración-aspiración.
- Color RAL 7035 o similar.
- El armario se suministra desmontado y está dotado de un kit de fácil montaje.
- Seguro "RC" de los productos por toda la vida del armario.

Dimensiones externas (L x P x H): mm 530 x 470 x 2000

Dimensiones internas (L x P x H): mm 475 x 460 x 1940

Peso: Kg 45