

SAFETYBOX® A 600/50 cod. CH006/5



ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 15 LITROS DI PRODUCTOS QUÍMICOS, ACIDOS, BASES CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMATIVAS EN 61010-1, EN 6121, EN 16122, PPP52125 A



Dimensiones exteriores: mm 600 x 500 x 720 (620) h

Dimensiones inferiores: mm 510 x 470 x 551 h

Peso: Kg 45

Volumen interior: casi 140 litros

- Construido completamente en acero decapado y electrogalvanizado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicados electrostaticamente a través de tunel termico a 200° C. Espesor de pintura desde un mínimo de 60μm (micron) hasta un máximo de 250μm (micron) como de procedimiento UNI EN ISO 9001.
- Zócalo paletizado certificado: nueva estructura del zócalo para que sea más fácil mover el armario. Con panel de cobertura.
- **Estructura externa monolítica** completamente soldada.
- Bandeja inferior en acero electrogalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido, capacidad de la bandeja casi 7 litros.
- Apertura puertas a 180° que permite la extracción del estante sin inclinarlo.
- Cierre de seguridad bajo llave, con cilindro extraíble.
- Bisagras a desaparición resistentes a los productos corrosivos.
- Predisposición para filtros de carbón activado granular Carbox[®] (mod. F007).
- Electroaspirador IMQ IPX4 de conformidad a las normas EN 60335-1, EN 60335-2-80 y EN 50366 realizado en polímero en classe V0, para garantizar el más elevado grado de autoextinción.
- Alimentación: Volt 220/230
- Consumo: 21W
- Fusibles 5x20 F da 500 μA
- Lampara de cebado de la instalación de aspiración.
- Carteles de señalización de peligro presencia de productos corrosivos, nocivos y tóxicos de conformidad a las normativas italianas y europeas sobre la seguridad.
- Toma de tierra para prevenir descargas electrostáticas.
- Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
- Seguro "RC prodotti" de accidentes para toda la vida del armario.
- Manual de uso y mantenimiento.