



**ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 120 LITROS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS INFLAMABLES CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMAS EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**



- Dimensiones exteriores (ANxPxAL) mm: 1200x640x1325 h
  - Máxima profundidad: mm 729
  - Dimensiones interiores: mm 1053x495x1110 h
  - Peso : kg 290
  - Volumen interior: 578 litros
- 
- Prueba de fuego realizada por laboratorios acreditados y según la EN 1363-1.
  - Construido totalmente en acero decapado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicadas electrostáticamente a través de tunel termico a 200° C. Espesor de recubrimiento a partir de un minimo di 60µm (micron) a un maximo de 250µm (micron) según norma UNI EN ISO 9001.
  - **Zócalo paletizado certificado:** nueva estructura del zócalo para que sea más fácil mover el armario. **Con panel de cobertura.**
  - **Estructura externa monolítica** completamente soldada. Nueva tecnica de construccion con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
  - Nuevo aislamiento ignífugo compuesto de material con elevada resistencia al fuego completamente ecológico.
  - **Cuerpo interior compuesto de paneles de material anti-arañazo, resistente a los productos corrosivos.**
  - **Guarnición termoexpandible 8+6 cm (DIN 4102)** que se inflata en caso de incendio, aislando el interior del armario desde el exterior.
  - **Guarnición termoexpandible adicional** con protección **contra** los 'humos fríos y calientes' y **polvos**.
  - Puertas batientes que se cierran automaticamente despues de cada apertura.
  - **Dispositivo térmico para el cierre de la puerta a 50° C. No eléctrico.**
  - Sistema de ventilación interna no forzada que permite la ventilación natural del armario con dos válvulas de seguridad de 100 mm que se cierran automaticamente a una temperatura ambiente de 70±10°C de conformidad con la Norma EN 14470-1. Las válvulas están posicionadas por arriba y por abajo del armario para garantizar las fugas de las sustancias, como requerido por la norma. Collar para conexión exterior Ø 100 mm.
  - **3 estantes ajustables en altura** en acero electrogalvanizado y pintado con polvos epoxi antiácido. Los estantes están en forma de bandeja para recoger los derrames de líquidos o roturas.
  - **Estantes extraíbles con bloque de detención de caídas y ajuste de la altura a través de cremallera.** Capacidad del estante ca. 14 litros. Capacidad de carga del estante kg 80.
  - Bandeja inferior en acero electrogalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido, capacidad de la bandeja 40 litros.
  - **Sistema interior de cierre de seguridad patentado "Ignis-lock®"** que mantiene la puerta cerrada en caso de incendio.
  - Bisagras anti chispas colocadas en la longitud de la puertas.
  - Cierre con llave de seguridad y cerradura con cilindro extraíble (kit de llave maestra opcional en caso de pérdida de llaves)
  - Símbolos identificativos según las normas DIN 4844 e ISO 3864: peligro productos inflamables "Fire" y "No Smoking" (no fumar).
  - Toma de tierra para prevenir descargas electrostáticas.
  - Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
  - **Seguro "RC prodotti" de accidentes para toda la vida del armario.**
  - Manual de uso y mantenimiento
  - **Embalaje con dispositivo "Tipping over system®".**