

## SAFETYBOX® AC 900/50 CM D cod.FL009/5CMD

ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 20 LITROS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS INFLAMABLES EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS EN 14470-1, EN 16121, EN 16122



- Dimensiones exteriores (ANxPxAL) mm: 900x510x600/620 h
  - Maxima profundidad : mm 570
  - Dimensiones interiores : mm 730x355x440
  - Peso : kg 146
  - Volumen interior : 114 litros
- 
- Prueba de fuego realizada por laboratorios acreditados y según la EN 1363-1.
  - Construido totalmente en acero decapado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicadas electrostáticamente a través de tunel termico a 200° C. Espesor de recubrimiento a partir de un minimo di 60µm (micron) a un maximo de 250µm (micron) según norma UNI EN ISO 9001.
  - **Estructura externa monolítica** completamente soldada. Nueva técnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
  - Nuevo aislamiento ignífugo compuesto de material con elevada resistencia al fuego completamente ecológico.
  - **Cuerpo interior compuesto de paneles de material anti-arañazo, resistente a los productos corrosivos.**
  - **Guarnición termoexpandible 8+6 cm (DIN 4102)** que se inflata en caso de incendio, aislando el interior del armario desde el exterior.
  - **Guarnición termoexpandible suplementaria** con protección **contra** los 'humos fríos y calientes' y **polvos**.
  - Cajón extraíble en acero electrolgalvanizado en polvos epoxi antiácido, capacidad de carga del cajón kg 80.
  - **Dispositivo de seguridad cierre automatico del cajón a 50° C. No electrico.**
  - Sistema de ventilación interna no forzada que permite la ventilación natural del armario con dos valvulas de seguridad de 100 mm que se cierran automaticamente a una temperatura ambiente de 70±10°C en conformidad con la Norma EN 14470-1. Las valvulas están posicionadas por arriba y por abajo del armario para garantizar las fugas de las sustancias, como requerido por la norma. Collar para conexión exterior Ø 100 mm.
  - Cierre con llave de seguridad y serradura con cilindro extraíble (kit de llave maestra opcional en caso de pérdida de llaves)
  - Símbolos identificativos según las normas DIN 4844 e ISO 3864: peligro productos inflamables "Fire" y "No Smoking" ( no fumar ).
  - Toma de tierra para prevenir descargas electroestaticas.
  - Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
  - **Seguro "RC prodotti" de accidentes para toda la vida del armario.**
  - Manual de uso y mantenimiento