

## SAFETYBOX® AC 1200/50 CM DD cod.FL012/5CMDD

**ARMARIO DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE 30 LITROS DE PRODUCTOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS INFLAMABLES CERTIFICADO SEGÚN LAS NORMAS EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**



- Dimensiones exteriores (ANxPxAL) mm: 1100X510X600/620 h
  - Máxima profundidad: mm 585
  - Dimensiones interiores: mm 936x355x440 h
  - Peso: kg 170
  - Volumen interior: 146 litros
- 
- Prueba de fuego realizada por laboratorios acreditados y según la EN 1363-1.
  - Construido totalmente en acero decapado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicados electrostáticamente a través de tunel termico a 200° C. Espesor de recubrimiento a partir de un minimo di 60µm (micron) a un maximo de 250µm (micron) según norma UNI EN ISO 9001.
  - **Estructura externa monolítica** completamente soldada. Nueva técnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
  - Nuevo aislamiento ignífugo compuesto de material con elevada resistencia al fuego completamente ecológico.
  - **Cuerpo interior compuesto de paneles de material anti-arañazo, resistente a los productos corrosivos.**
  - **Guarnición termoexpandible 8+6 cm (DIN 4102)** que se inflata en caso de incendio, aislando el interior del armario desde el exterior.
  - **Guarnición termoexpandible adicional** con protección **contra** los 'humos fríos y calientes' y **polvos**.
  - Dos cajones extraíbles en acero electrolgalvanizado en polvos epoxi antiácido, capacidad de carga de cada cajón kg 80.
  - **Dispositivo de seguridad con cierre automatico del cajón a 50° C. No eléctrico.**
  - Sistema de ventilación interna no forzada que permite la ventilación natural del armario con dos valvulas de seguridad de 100 mm que se cierran automaticamente a una temperatura ambiente de 70±10°C de conformidad con la Norma EN 14470-1. Las valvulas están posicionadas por arriba y por abajo del armario para garantizar las fugas de las sustancias, como requerido por la norma. Collar para conexión exterior Ø 100 mm.
  - Cierre con llave de seguridad y serradura con cilindro extraíble (kit de llave maestra opcional en caso de pérdida de llaves)
  - Símbolos identificativos según las normas DIN 4844 e ISO 3864: peligro productos inflamables “Fire” y “No Smoking” ( no fumar ).
  - Toma de tierra para prevenir descargas electroestaticas.
  - Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
  - **Seguro “RC prodotti” de accidentes para toda la vida del armario.**
  - Manual de uso y mantenimiento
  - Embalaje con dispositivo “Tipping over system®”.