



SAFETYFIRST



CAP. FARM 60 C BRACCIO

Ficha de datos



CAMPANA EXTRACTORA FILTRADA CON BRAZO

Cúpula construida en ABS extrusionado (copolímero ACRILONITRILLO-BUTADIENO-ESTIRENO). Es un material con buenas propiedades físicas y alta rigidez; color amarillo

Equipado con un brazo de pared móvil que permite mover la campana en varias direcciones, lo que permite colocarla sobre el banco de trabajo actualmente en uso. El brazo debe fijarse al muro de carga.

Extensión del brazo: min mm. 900 - máximo mm 1900

Rotación del brazo: 180 °. Rotación del capó sobre sí mismo sobre perno cilíndrico.

Excursión de arriba a abajo: mm. 450

Botón de encendido y apagado del interruptor ON/OFF

Flujo de aire del aspirador de 34/49 vatios: 332 mc / ho flujo de aire del motor de 70 vatios: 800 mc / h (220 / 230v ~ 50 / 60Hz).

Tipo de filtro: filtro absoluto H14, capaz de detener hasta 99,999% 0,5 micras. Filtro fácil de quitar para reemplazarlo. (celda de repuesto F008)

Dimensiones totales: mm 600 x 560 x 860 h

Dimensiones de acceso: mm. 370 x 520 horas

Peso: 19,5Kg