

## SAFETYBOX® AC 900/50 CM D cod.FL009/5CMD

**ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR LE STOCKAGE DE 20 LITRES DE PRODUITS LIQUIDES ET SOLIDES INFLAMMABLES, CERTIFIÉ SELON LES NORMES EN 14470-1, EN 16121, EN 16122**



- Dimensions extérieures : mm 900 x 510 x 600/620 h
  - Hors tout maximum profondeur : mm 600
  - Dimensions intérieures : mm 730 x 355 x 440 h
  - Poids : kg 146
  - Volume interne : environ 114 litres
- 
- Test au feu effectué auprès des laboratoires agréés et conformément aux exigences des normes EN 1363-1 et UNI EN 1363-1.
  - Entièrement construite en acier décapé, épaisseur 10/10 avec peinture aux poudres époxy antiacide et passage dans un tunnel thermique à 200° C. Épaisseur de la peinture allant d'un minimum de 60µm (microns) à un maximum de 250µm (microns), conformément aux procédures UNI EN ISO 9001.
  - **Soubassement palettisé certifié** : nouvelle conception du soubassement pour faciliter le déplacement de l'armoire. **Avec façade de couverture.**
  - **Structure externe monolithique** entièrement soudée. Nouvelle technique de construction avec double enveloppe composée de deux coques, l'une interne et l'autre externe.
  - Nouvelle isolation ignifuge composée de matériau à haute résistance au feu, entièrement écologique.
  - **Coque interne avec panneaux en matériau anti-rayure, résistant aux produits corrosifs.**
  - **Joint intumescent 8 + 6 cm (DIN 4102)** qui gonfle en cas d'incendie en isolant complètement l'intérieur de l'armoire de l'extérieur.
  - **Joint intumescent supplémentaire antipoussière** avec protection contre les "fumées froides et chaudes".
  - **Dispositif thermique pour la fermeture des portes à 50° C. Pas électrique.**
  - Système de ventilation interne non forcé pour les vapeurs, équipé de deux vannes de sécurité certifiées à fermeture automatique à une température ambiante de 70 ± 10° C, placée l'une en haut et l'autre en bas, en mesure de garantir la sortie automatique des substances, conformément à la norme. Collier externe de connexion Ø 100 mm.
  - Porte à tiroir amovible en acier électrozingué peint aux poudres époxy antiacide, capacité de charge du tiroir kg 80.
  - Fermeture à clé de sécurité avec serrure à cylindre.
  - Panneaux de signalisation de danger de présence de produits inflammables et d'interdiction de fumer, conformément aux normes italiennes et européennes en matière de sécurité (DIN 4844 et ISO 3864).
  - Borne de mise à la terre pour les éventuelles charges électrostatiques.
  - Pieds réglables pour permettre la mise à niveau de l'armoire.
  - **Assurance RC produits pour toute la vie de l'armoire.**
  - Manuel d'utilisation et d'entretien.