



**SAFETYFIRST**



## SAFETYBOX® BC 1350 S cod.CG135S



**ARMOIRE DE SÉCURITÉ D'INTÉRIEUR POUR LE STOCKAGE DE 4 BOUTEILLES DE GAZ COMPRIMÉ DE 50 LITRES CERTIFIÉ SELON LES NORMES EN 14470-2, EN 16121, EN 16122**



- Dimensions extérieures mm 1300 x 600 x 2000 h
- Dimensions intérieures mm 1142/1080 x 454/422 x 1781 h
- Poids : kg 365
- Volume interne : environ 820 litres

- Test au feu effectué auprès des laboratoires agréés et conformément aux exigences des normes EN 1363-1 et UNI EN 1363-1.
- Entièrement construite en acier décapé, épaisseur 10/10 avec peinture aux poudres époxy antiacide et passage dans un tunnel thermique à 200° C. Épaisseur de la peinture allant d'un minimum de 60µm (microns) à un maximum de 250µm (microns), conformément aux procédures UNI EN ISO 9001.
- **Structure externe monolithique** entièrement soudée. Nouvelle technique de construction avec double enveloppe composée de deux coques, l'une interne et l'autre externe.
- Nouvelle isolation ignifuge composée de matériau à haute résistance au feu, entièrement écologique.
- **Coque interne avec panneaux en matériau anti-rayure, résistant aux produits corrosifs.**
- **Joint intumescent 8 + 6 cm (DIN 4102)** qui gonfle en cas d'incendie en isolant complètement l'intérieur de l'armoire de l'extérieur.
- **Joint intumescent supplémentaire antipoussière** avec protection contre les "fumées froides et chaudes".
- Fermeture porte à vantail.
- Système de ventilation interne non forcé pour les vapeurs, équipé de deux vannes de sécurité certifiées à fermeture automatique à une température ambiante de 70 ± 10° C, placée l'une en haut et l'autre en bas, en mesure de garantir la sortie automatique des substances, conformément à la norme. Collier externe de connexion Ø 100 mm.
- **Aménagement pour le passage d'installations à gaz.**
- **Espaces pour les réducteurs et les centrales de distribution.**
- 4 étriers pour l'ancrage des bouteilles.
- Rampe métallique pour faciliter l'emplacement des bouteilles dans l'armoire.
- Possibilité d'insérer des systèmes de surveillance des fuites de gaz.
- Charnières anti-étincelles à ouverture totale.
- Fermeture à clé de sécurité avec serrure à cylindre.
- Panneaux de signalisation de danger de présence de produits inflammables et d'interdiction de fumer, conformément aux normes italiennes et européennes en matière de sécurité (DIN 4844 et ISO 3864).
- Borne de mise à la terre pour les éventuelles charges électrostatiques.
- 4 pieds réglables pour permettre la mise à niveau de l'armoire.
- **Assurance RC produits pour toute la vie de l'armoire.**
- Manuel d'utilisation et d'entretien.
- **Emballage avec dispositif "Tipping over system®".**