



SAFETYFIRST

CAP. FARM 60 BRACCIO

Fiche technique



HOTTE ASPIRANTE FILTRÉE À USAGE PHARMACEUTIQUE

- Coupole construite en ABS (copolymère d'ACRYLONITRILE-BUTADIÈNE-STYRÈNE) extrudé. Il s'agit d'un matériau caractérisé par de bonnes propriétés physiques et une haute rigidité ; de couleur jaune.
- Dotée d'un bracelet mobile à paroi qui permet d'effectuer le déplacement de la hotte dans plusieurs directions, afin de la positionner sur le banc de travail utilisé. Le bras à paroi doit être fixé à un mur porteur.
- Extension du bras : min mm 900 – max mm 1900
- Rotation du bras : 180°. Rotation de la hotte sur elle-même sur un axe cylindrique.
- Excursion haut-bas : mm 450
- Typologie de filtre : filtre absolu H14, en mesure d'arrêter jusqu'à 99,999% 0,5 microns. Filtre facile à retirer pour le remplacer. (cellule de rechange F008)
- Aspirateur 34/49 W débit d'air : 332 m³/h ou moteur plus puissant 70 W débit d'air : 800 m³/h
- Bouton de marche et arrêt ON/OFF
- Tension d'alimentation 220/230v ~ 50/60Hz.
- Dimensions hors tout : mm 600 x 550 x 870 h
- Dimensions d'accès : mm. 360 x 530 h
- Poids : 19,5 Kg