



SAFETYFIRST

ASPIRATEUR ANTI-ÉTINCELLES OU ATEX

Fiche technique



ASPIRATEUR ANTI-ÉTINCELLES (mod. VDR008.1)

Données techniques de l'aspirateur:

Tension: 220V

Frequéce: 50Hz

Puissance: 0,12 KW

Débit d'air: 80-230 m³/h

N° tours: 1400 tours/min

Niveau Sonore: 67 db

Diamètre entrée-sortie: 125 mm

ASPIRATEUR ATEX MONOPHASÉ (mod. WAM15/125/4)

Aspirateur ATEX approuvé selon les directives et normes européennes 94/9/CEE ATEX; EN 1127-1; EN 13463-1

Données techniques de l'aspirateur:

Tension: 220V

Frequéce: 50/60Hz

Puissance: 180W

Absorption: 0,95 A

Débit d'air: da 150 m³/h a 230 m³/h

N° Tours: 2850 giri/min

Niveau Sonore: 68 db

Diamètre entrée-sortie: 125 mm

Connexion: Monophasé – 1x230V avec condenseur

Triphasé – 3x230V triangle

Dimensions (LxPxH): 268x350x280

Poids: Kg 11

MOTORE ATEX TRIPHASÉ (mod. WAT15/125/4)

Aspirateur ATEX approuvé selon les directives et normes européennes 94/9/CEE ATEX; EN 1127-1; EN 13463-1

Données techniques de l'aspirateur:

Tension: 380V

Frequéce: 50/60Hz

Puissance: 180W

Absorption: 0,55 A

Débit d'air: da 250 m³/h a 450 m³/h

N° Tours: 2850 giri/min

Niveau Sonore: 68 db

Diamètre entrée-sortie: 125 mm

Connexion: Triphasé – 3x400V triangle

Dimensions (LxPxH): 268x350x280

Poids: Kg 11