



SAFETYFIRST

VASCHE COPERTE A TENUTA STAGNA

Scheda Tecnica



- Vasche coperte a tenuta stagna, **volume di raccolta a norma di legge.**
- **Spessore della lamiera in 15/10**, questo da maggiore solidità all'armadio nel tempo e contro eventuali urti;
- Vasche verniciate: la verniciatura crea uno strato protettivo sia per gli agenti atmosferici che contro eventuali urti;
- La vasca di contenimento oltre al bordo contenitivo ha un'intelaiatura di rinforzo che, durante la movimentazione dei fusti, dà stabilità a tutta la struttura.
- Il deposito per sostanze pericolose e infiammabili è utilizzato per lo **stoccaggio fino a 4 fusti da 200 lt.**
- Con allestimento all'interno di una scaffalatura è possibile sia lo stoccaggio in **orizzontale di fusti da 60 lt**, sia la sistemazione di piccoli contenitori. Idonei per sostanze infiammabili.
- **Pareti laterali con prese d'aria** a forma lamellare per garantire il necessario ricambio d'aria. Idoneo per l'installazione all'aperto.
- Possibilità di chiusura con lucchetto protegge il contenuto da persone non autorizzate. Etichettatura di sicurezza.
- I box vengono forniti montati

Modelli:

- Cod. LAB02VCF :
VASCA PER STOCCAGGIO 2 FUSTI DA 200 LT SU GRIGLIA E SU EUROPALLET 120X80
Dimensioni: mm 1350x860x1570h
- Cod.LAB04VCS:
PER STOCCAGGIO 4 FUSTI DA 200 LT SU GRIGLIA E SU EUROPALLET 120X120 Dimensioni: mm 1350x1260x1540h