

**ARMADIO DI SICUREZZA ASPIRATO PER LO STOCCAGGIO COMBINATO  
DI PRODOTTI CHIMICI, ACIDI, BASI E DI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI  
CERTIFICATO SECONDO LE NORME EN 14470-1, EN 16121, EN 16122,  
PPPS2125 A**



- Dimensioni esterne: mm 1195 x 510 x 600 h
  - Dimensioni interne vano per chimici, acidi e basi: mm 530 x 460 x 560 h
  - Dimensioni interne vano per infiammabili: mm 430 x 395 x 445 h
  - Peso: kg 145
  - Volume interno: circa 147 + 75 litri
- 
- Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.
  - **Struttura esterna monolitica** completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
  - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici, nel vano per chimici, acidi e basi; e infiammabili e divieto di fumare, nel vano per infiammabili, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
  - Chiusura di sicurezza a chiave con serratura a cilindro.
  - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
  - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
  - **Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.**
  - Manuale d'uso e manutenzione.

**VANO PER PRODOTTI CHIMICI, ACIDI E BASI**

- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 7 litri.
- Apertura porte a 180° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.
- Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi.
- **Predisposizione per filtro a carbone attivo granulare Carbox®** posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione.
- **Elettroaspiratore IMQ IPX4** in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza.
- Alimentazione: Volt 220/230.
- Assorbimento: 21W.
- Fusibili 5x20 F da 500 µA.
- Lampada di accensione impianto aspirazione.

**VANO PER PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI**

- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologico.
- **Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.**

- **Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102)**, che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
- **Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere** con protezione "fumi freddi e caldi".
- Porta a cassettone estraibile in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Portata cassettone kg. 80.
- **Dispositivo di sicurezza chiusura cassettone automatico a temperatura ambiente di 50°C. Non elettrico.**
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di  $70 \pm 10^\circ \text{C}$  poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento  $\varnothing 100 \text{ mm}$ .