



SAFETYFIRST

SICUR® KEM 50 Scheda Tecnica



ARMADIO DI SICUREZZA IN METALLO PER LO STOCCAGGIO DI SOSTANZE CHIMICHE E TOSSICHE POCO AGRESSIVE.

- Costruito completamente in lamiera pressopiegata di spessore 0,8 mm, dotato di rinforzo superiore di spessore 1,5 mm e di supporto inferiore di spessore 1,2 mm.
- Verniciatura a forno a 190 °C con polveri prive di metalli pesanti, termoindurenti, previo trattamento di grassaggio e fosforazione.
- Dotato di 4 ripiani interni in lamiera con regolazione in altezza, e vasca di fondo con triplice piegatura su due lati. Portata dei ripiani 90 Kg.
- Dotato di un'anta metallica a battente completa di serratura.
- Completo di griglie frontali per l'aerazione naturale e foro superiore (Ø 125mm) per l'eventuale collegamento di un impianto di filtrazione – aspirazione. Colore RAL 7035 o similare.
- L'armadio viene fornito smontato ed è provvisto di un kit di facile montaggio.
- Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.

Dimensioni esterne (L x P x H): mm 530 x 470 x 2000

Dimensioni interne (L x P x H): mm 475 x 460 x 1940

Volume interno: mc 0,33

Peso: Kg 45