



SAFETYFIRST



SAFETYBOX® AC 900/50 CM cod.FL009/5CM



ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI 25 LITRI DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI CERTIFICATO SECONDO LE NORME EN 14470-1, EN 16121, EN 16122



- Dimensioni esterne: mm 895 x 510 x 600/620 h
 - Ingombro massimo profondità: mm 570
 - Dimensioni interne: mm 730 x 355 x 440
 - Peso: kg 146
 - Volume interno: circa 114 litri
-
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1.
 - Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001.
 - **Struttura esterna monolitica** completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
 - Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.
 - **Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.**
 - **Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102)**, che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
 - **Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere** con protezione "fumi freddi e caldi".
 - Porte a battente con vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 7 litri, portata ripiano kg. 80.
 - **Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®"** che mantiene chiusa la porta in caso di incendio.
 - Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza della porta.
 - Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
 - **Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C. Non elettrico.**
 - Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.
 - Chiusura a chiave con serratura a **cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)**.
 - Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
 - Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
 - Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
 - Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell'armadio.
 - Manuale d'uso e manutenzione.