



SAFETYBOX® A 600/50 cod.CH006/5

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 15 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 16121, EN 16122, PPP52125 A



- - Наружные размеры : мм 600 x 500 x 720 (620) выс.
 - Внутренние размеры : мм 530 x 465 x 555 выс.
 - Вес: 45 кг
 - Внутренний объем: 140 литров
-
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001.
 - Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия. Цоколь при необходимости можно снимать.
 - Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
 - Донный поддон из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, с решеткой, выполняющей роль полки. Объем сбора около 7 литров. Грузоподъемность кг 40/100.
 - Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
 - Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
 - Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ.
 - Возможность установки фильтра с активированным углем в гранулах Carbox® (мод. F007).
 - Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
 - Питание: Вольт 220/230.
 - Потребление: 21 Вт
 - Предохранители 5x20 F по 500 мА.
 - Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
 - Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
 - Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
 - Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
 - Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.