



**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 70 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ,
ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 16121,
EN 16122, PPP52125 A - ТОРГОВАЯ МАРКА CE**



- Наружные размеры : мм 600 x 500 x 1998 выс.
 - Внутренние размеры : мм 530 x 450 x 1500 выс.
 - Вес: 95 кг
 - Внутренний объем: 357 литров
-
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 μм (микрон) и максимум 250 μм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001.
 - Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия.
 - Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
 - 3 регулируемые по высоте полки, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Полка типа поддона для сбора случайных утечек, при случайном разбитии емкостей. Полки вынимаются, оборудованы стопором для предотвращения выпадения, с регулированием по высоте при помощи зубчатой рейки. Объем полки ок. 7 литров. Грузоподъемность полки кг 40/100.
 - Донный поддон из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, объем сбора около 14 литров.
 - Двери открываются на 180°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
 - Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
 - Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ
 - Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox®, расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
 - Новое электронное устройство Cunctator® для замены фильтровальной ячейки
 - Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
 - Питание: Вольт 220/230
 - Потребление: 65 Вт
 - Предохранители 5x20 F по 500 μА.
 - Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
 - Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
 - Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
 - Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
 - Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
 - Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
 - Упаковка с устройством "Tipping over system®".