



SAFETYFIRST

CAP. FARM 60

Техническая спецификация



ВЫТЯЖКА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Колпак, изготовленный из экструдированного материала ABS (сополимер АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ). Этот материал обладает хорошими физическими свойствами и повышенной жесткостью; желтого цвета.
- Боковые защиты из прозрачного ПЛЕКСИГЛАСА и профили из экструдированного алюминия желтого цвета, сочетающегося с колпаком вытяжки.
- CAP.FARM. особенно хорошо подходит для предотвращения загрязнения частицами, образующимися при фармацевтическом производстве пылеобразующих препаратов.
- Тип фильтра: абсолютный фильтр H14, способный улавливать до 99,999% 0,5 микрон. Фильтр легко демонтируется для замены. (запасная ячейка F008)
- Аспиратор 34/49 Ватт, расход воздуха: 332 куб.м./ч; или с усиленным двигателем 70 Ватт, расход воздуха: 800 куб.м/ч
- Кнопка включения и выключения ВКЛ./ВЫКЛ.
- Напряжение питания 220/230 В~ 50/60 Гц
- Габаритные размеры : мм 600 x 550 x 870 выс.
- Размеры для доступа : мм 360 x 530 выс.
- Вес: 24 кг