



SAFETYFIRST

SICUR® 100 SMALL

Техническая спецификация



ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОЗГОРАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО СБОРА

- Он полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской порошковой эпоксидной краской цвета RAL 1021
- Скругленные углы и скрытые монтажные винты
- Решетки для естественной, не форсированной вентиляции
- Закрытие со штырем с пластиковым и алюминиевым замком, с эргономичной ручкой; имеется двойной ключ
- 2 глухие створки
- Укрепленные петли из стали 15/10
- Укомплектован 2 полками с поддоном, регулируемыми по высоте
- 1 донный поддон для сбора утечек
- Кабель заземления.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Шкаф поставляется демонтированным и с комплектом для помощи при монтаже
- Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения
- Страхование от гражданской ответственности изделий на весь срок службы шкафа.
- Наружные размеры (Дл. x Гл. x Выс.): мм 1075 x 500 x 1100 выс.
- Отдельная упаковка (паллет): мм 420 x 1120 x 600 выс.
- Вес: кг 59 (кг 69 с упаковкой)